

Na osnovu korsnickih zahtjeva smo napravili prvo ERD dijagram. Nakon toga smo prvobitni ERD dijagram podijelili na 3 mikroservisa. Napravili smo u jednom projektu 3 modula teams, events i users. Na osnovu tabela smo napravili potrebne Entity klase sa potrebnim atributima i dodijelili im potrebne anotacije. Onda smo dodali odredene zavisnosti i propertise da bi se mogli konektovati na baze. Nakon toga smo napravili Jpa interfejse i extendali ih sa PagingAndSorting repozitorijem. Nakon toga smo dodali module config_server i config folder gdje cemo drzati sve propertise. I dodali smo zastitu na config_server i enkripciju passworda. Nakon toga smo napravili nove kontrolere i overajdali odredene metode za koje je bilo potrebo da provjere preko restful servisa da li postoji odgovarajuci Id u drugom mikro servisu. Ti mikroservisi su na prvom erd-u imali forin key izmedu tabla. Ovo smo uradili da ne bi doslo do ne konzistentnosti izmedu mikroservisa. Posto svaki servis koristi download, upload slike i hendlanje exceptiona napravili smo novi module common koji smo inkludali u svaki mikroservis. On se builda zajedno sa svakim mikroservisem. Nakon toga smo podigli eureka server i u common dodali serviceProvider koji nam na osnovu imena servisa koji mu posaljem vraca id kojim se moze naci na eureki. I dodali smo zuula proxy i dadao ga kako eureka klijenta tako da moze sam da nalazi druge servise.

